

οὗτον τῆς διανομῆς τῆς Κορινθιακῆς σταφίδος ἐν τῷ Ἠνωμένῳ Βασιλείῳ θέλει ἀποτελέσει τὸ ἔναυσμα διὰ μίαν σοβαροτέραν μελέτην καὶ ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων τῶν συνδεομένων μετὰ τὴν ἐμπορίαν καὶ γενικώτερον τὴν διακίνησιν τοῦ προϊόντος.

Πέραν ὧμως τούτου διεπιστώσαμεν προσωπικῶς, ὅτι τὰ ἀπαρτίζοντα τὴν ἀντιπροσωπείαν πρόσωπα ἀπεκόμισαν ἐντυπώσεις καὶ ἔκαμαν διαπιστώσεις λίαν εὐ-

νοϊκάς διὰ τὸ προϊόν, γεγονὸς ὅπερ δυσκόλως ἀπέκρυπτον. Δεδομένου δὲ ὅτι οἱ ἐν λόγῳ κύριοι εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐπηρεάσουν τὴν ἀγγλικὴν σταφίδαγοράν, ἐνδεχομένως δὲ καὶ τὴν κατανάλωσιν, ἡ προσφερθεῖσα συνδρομὴν τῶν εἰς τὴν βασικὴν μας προσπάθειάν τῆς προωθήσεως τῶν ἐξαγωγῶν Κορινθιακῆς σταφίδος εἰς τὸ Ἠνωμένον Βασίλειον, θὰ εἶναι πολὺτιμος.



ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ κ. Α. Β. PAGE

Ἀπεντόμωσις ξηρῶν καρπῶν εἰς θαλάμους με **METHYL BROMIDE**

Εἶναι σπουδαιότατον τὸ ὅτι οἱ θάλαμοι δέον νὰ εἶναι καλοὶ. Τὸ καλλίτερον εἶδος θαλάμου εἶναι τὸ ἐκ συγκεκολλημένου χάλυβος κατασκευασμένον. Οἱ μικροὶ θάλαμοι κατασκευάζονται εὐκολώτερον ἐκ φύλλου μετάλλου καὶ εἰς τὸ ἐργαστήριον συγκολλήσεως ἀλλὰ οἱ μεγαλύτεροι τοιοῦτοι δέον ν' ἀνεγερθοῦν ἐπὶ τοῦ μέρους τῆς τελικῆς θέσεώς των. Αὐτοὶ οἱ μεγαλύτεροι θάλαμοι συνήθως ἔχουν στεγανόν, σιμέντινον δάπεδον καὶ σκελετὸν κατασκευασμένον ἐκ συγκεκολλημένων χαλυβιδίων τμημάτων κοχλιωμένων εἰς τὸ δάπεδον καὶ ἠνωμένων μετὰ τούτου δι' ἀσφαλτικῆς συνδέσεως καὶ ἐπενδεδυμένων μετὰ συγκεκολλημένα χαλκιδίνα φύλλα. Ὅμοιωμα τὰ ὡς ἄνω τύπου, κατασκευασθέντος εἰς τὸ Avonmouth διὰ λογαριασμὸν τῶν κ. κ. Glas-son ἐκ Bristol, δύνανται νὰ ἀποσταλῶσιν ἐὰν ἐπιθυμῇ τις.

Θάλαμοι ἐξ ὀπτοπλίνθων ἢ σκυροδέματος κτισμένοι ὅχι ἐπὶ στηριγμάτων ἀλλὰ ἐπὶ καλοῦ ἐνισχυμένου στρώματος ἐκ σκυροδέματος καὶ μετὰ στέγην ἐνισχυμένου σκυροδέματος, εἶναι ἐπίσης ἱκανοποιητικοὶ ἐὰν οἱ τοῖχοι καὶ αἱ στέγαι χρωματισθοῦν ἐσωτερικῶς μετὰ τρεῖς ἢ περισσοτέρας στρώσεις καλοῦ ὑπελοχρώματος. Χρώματα χλωριούχου

ἐλαστικοῦ εἶναι πιθανῶς τὰ καλλίτερα. Τὸ χρῶμα τῆς τελευταίας στρώσεως δέον νὰ εἶναι διαφορετικὸν τῶν ἄλλων τοιούτων ἵνα διευκολυνῇ τὴν ἐξέτασιν διὰ τυχόν βλάβας. Ἐκεῖ ὅπου οἱ τοῖχοι ὑπόκεινται εἰς ἀπόξεσιν ὑπὸ κιβωτίων κ.λ.π., διαφύσεως τῆς πληρώσεως, δέον νὰ προστατεύωνται διὰ σανίδων. Ἐὰν οἱ τοῖχοι καὶ αἱ ὀροφαὶ πρόκειται ν' ἀμμοκονιασθῶσιν πρὶν χρωματισθῶσι, τὸ ἀμμοκονίαμα δέον νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ καλόν καὶ σκληρόν.

Τὸ χρῶμα ἐπιτίθεται καλλίτερον με ψεκαστικὸν περίστροφον. Ἐκάστη στρώσις δέον νὰ εἶναι ἄφθονος καὶ ἀνεξάρτητος.

Τὸ ὅτι αἱ θύραι καὶ οἰαδήποτε ἄλλα τοιχώματα δέον νὰ εἶναι ἀπὸ κρᾶμα χάλυβος ἢ ἀλουμινίου εἶναι μεγίστης σπουδαιότητος. Ὡσαύτως δέον νὰ εἶναι δεόντως ἡσφαλισμένα ἐναντι τυχόν ἐξαρθρώσεων τῶν ἐξ ἐλαστικοῦ παρεμβυσμάτων.

Εἰσηγοῦμεθα ὅτι οἱ σκελετοὶ θυρῶν, αἱ θύραι καὶ τὰ παρεμβύσματα δέον νὰ ἀγορασθῶσιν ἀπὸ τὸν ἐν Ἀγγλίᾳ οἶκον κ. κ. F. C. Brown, Queens Roab, Bisley, ὁ ὅποιος ἔχει εἰς πολλὰς περιπτώσεις συνεργασθῇ μετ' ἡμῶν. Ἡ θύρα κινεῖται ἐπὶ μῖας ἐκ τῶν σταθερῶν προσαρμογῶν τῆς